

MATECO[®]

DESCRIPTION DU PRODUIT

MATECO[®] est une peinture de décoration en phase aqueuse à faible COV pour intérieur.

MATECO[®] décore, rénove, protège avec élégance vos murs et plafonds, tout en conservant la structure initiale du support et en le laissant respirer.

MATECO[®] s'applique facilement sur différents types de support anciens et neufs. Très économique, elle possède un rendement élevé grâce à son excellent pouvoir garnissant. De qualité supérieure et sans odeur, MATECO[®] est très décorative, son aspect sec offre un film lisse d'un mat minéral proche d'un badigeon de chaux.

Elle existe en 21 couleurs, néanmoins la réalisation de couleurs sur mesure est possible à la demande et sous certaines conditions.

PROPRIETES

- Très bon pouvoir couvrant et opacifiant.

Riche en charges minérales : carbonate de calcium et oxyde de titane.

Aspect mat profond.

Haute perméabilité à la vapeur.

Ne bloque pas la respiration du support, évite les cloques et le décollement dus à l'humidité.

Grande facilité d'application.

DOMAINES D'APPLICATION

Murs pièces à vivre et plafonds.

SUPPORT D'APPLICATION

Enduit

Plâtre

Plaques de plâtre cartonnées

Carreaux de plâtre

Supports à base de ciment

Anciennes peintures en phase aqueuse

Bois et dérivés

PREPARATION DE SURFACE

Ne négligez pas la préparation du support. C'est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre peinture de finition et pour assurer sa longévité.

Les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59.1. Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application, débarrassés de toutes parties non adhérentes.

Les supports poreux tels que les enduits, plâtres et dérivés devront être imprimés au préalable avec une couche de notre impression ECO IMPRESSION.

Les supports anciens, tels que les anciennes peintures, les fonds bloqués, devront être nettoyés, et poncés puis imprimés si nécessaire avec notre impression ECO IMPRESSION.

PREPARATION DE SURFACE

Suivre les recommandations concernant la préparation de la surface avant de peindre.

La peinture MATECO[®] doit être diluée avec 5% "à 10% d'eau. Une dilution plus importante peut être envisageable selon la porosité du support. Bien mélanger avant l'application.

MATECO[®] S'applique au rouleau ou à la brosse (rendu d'un badigeon de chaux), en deux couches.

Rendement théorique

10 m² / L / couche soit 5m²/L pour 2 couches.

Temps de séchage

Hors poussières : 1 h à 2h

Recouvrable : min. 3 heures

Séchage complet : 24h selon température

Température de mise en œuvre : De +5 C 'à +30°C

Ne pas utiliser sur des supports chauds ou humides. Protéger les parties voisines d'éventuelles projections.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau tout de suite après utilisation.

STOCKAGE

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine plein et bien fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs

MISE EN ŒUVRE

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

Valeur limite d'exposition selon la directive n°2004/42/CE : Classe A/a : 30g/L.

Ce produit, prêt à l'emploi, contient au maximum 14/L de COV(*)

(*) Composés Organiques Volatils



Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette réglementation impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d'une étiquette indiquant de façon simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils (COV).

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.